

## Uszczelki

### Uszczelki kołnierzowe wg EN 1514-1

DN	PN 2,5		PN 6		PN 10		PN 16		PN 25		PN 40		PN 63			
	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna		
10	Stosować wymiary dotyczące PN 6	Stosować wymiary dotyczące PN 6	39	18	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	Stosować wymiary dotyczące PN 40	46	18	56	18
15			44	22									51	22	61	21
20			54	27									61	27	72	25
25			64	34									71	34	82	30
32			76	43									82	43	88	41
40			86	49									92	49	103	47
50			96	61									107	61	113	59
65			116	77									127	77	138	73
80			132	89									142	89	148	86
100			152	115									162	115	168	115
125			182	141									192	141	194	141
150			207	169									218	169	224	169
200			262	220									273	220	290	220
250			317	273									328	273	340	273
300			373	324									378	324	400	324
350			423	356									438	356	457	356
400			473	407									489	407	514	407
450	528	458	539	458	564	458										
500	578	508	594	508	624	508										
600	679	610	695	610	731	610										
700	784	712	810	712	833	712										
800	890	813	917	813	942	813										
900	990	915	1017	915	1042	915										
1000	1090	1016	1124	1016	1154	1016										
1200	1220	1290	1307	1220	1342	1220										